

FICHE TECHNIQUE

HARNAIS CUBA

EX220-01 (taille M-L)
EX220-02 (taille XL-XXL)

Description Produit :

Harnais antichute

- 2 points d'attache antichute (dorsal et sternal)

Très confortable grâce à ses cuissardes horizontales (limite le frottement sur les cuisses), son réglage des bretelles du haut vers le bas (fluide et aisé), et ses mousses dorsale et aux cuisses (facilitent l'enfilage et accroissent le confort au travail). Equipé de témoins de chute, d'anneau porte longe, et de boucles automatiques avec détrompeur (l'assurance de la bonne mise en place de la sangle des cuissardes).



Certifié EN361

Informations techniques :

Sangle	Polyester, largeur 45mm, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Coutures	Polyester 500D, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Plaque dorsale	Plaque dorsale en plaque pour Dé avec marquage A Matériau : Injection plastique
Dé (dorsal, sternal)	Matériau : Aluminium forgé
Mousse dorsale	Matériau : EVA, Dimension: 40x55cm, Amovible : s'attache au harnais par des Velcro
Mousses cuisses	Matériau: EVA, Dimension: 40.5x11cm, Amovible : s'attache au harnais par des Velcro
Ajustement avant	Boucles réglables, Matériau : Acier, protégées par peinture noire par électrophorèse
Boucles automatiques	Matériau : Aluminium forgé
Anneau Ovale	Matériau : Acier, protégé par peinture noire électrophorèse
Anneau élastique	Matériau : Sangle élastique Polyester, largeur : 25mm
Porte longues	En Injection plastique, Largeur intérieure : 50mm, Ouvert pour libérer rapidement le mousqueton et permettre ainsi le bon fonctionnement de l'absorbeur en cas de chute
Poids	1.55 kg
Certification	EN361:2002

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
« [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
+33 (0)5.45.78.83.85

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT