

FICHE TECHNIQUE

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE CABLE ARA

Description Produit :

Résistant

- Antichute à rappel automatique en câble acier inoxydable
- Carter offrant une grande résistance aux chocs et aux frottements
- Utilisation verticale
- Conformité ATEX Zone 1



II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

Maniable

- Poignée de transport
- Equipé de deux émerillons (un en haut, un en bas de l'enrouleur) pour accompagner les mouvements de l'utilisateur en toute liberté et éviter le risque d'entortillement du câble



Certifié EN360

Référence	Longueur
EX300-06	6m
EX300-10	10m
EX300-15	15m
EX300-20	20m
EX300-30	30m

Informations techniques :

Câble	Acier Inoxydable Ø4.8mm, Résistance à la rupture >15kN
Carter	Polymère
Terminaison (Haute)	Connecteur amovible à ouverture % de tour, monté sur un émerillon
Terminaison (Basse)	Connecteur non amovible à ouverture % de tour avec émerillon et témoin de chute
Tirant d'air	Minimum 3m
Température d'utilisation	Plage de températures : -30°C à +50°C
Utilisation	Utilisation Verticale, Angle de travail jusqu'à 40° de la verticale
Poids Utilisateur Max	137kgs
Certification	EN360:2002

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
« [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »
Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
+33 (0)5.45.78.83.85

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT