

# FICHE TECHNIQUE

## LONGE ANTICHUTE FIDJI Y

EX620-200 : 2m  
EX620-150 : 1.5m

### Description produit :



Longe antichute double à absorbeur d'énergie pour arrêter la chute et réduire l'impact provoqué par la chute à moins de 6kN.

Grâce à ses deux brins, elle permet de rester connecter et passer des obstacles en ayant toujours un brin connecté.

Flexible et résistante :

- Testée à 140kgs
- Fabriquée en corde tressée (drisse)
- Absorbeur protégé par une housse textile avec fermeture à zip.
- Coutures de sécurité protégées par une coque transparente.
- Equipée d'un mousqueton quart de tour et de deux mousquetons à grande ouverture, type manucroche, en aluminium.

**Certifiée EN355**

*Autres versions : n'hésitez pas à nous consulter.*

### Informations techniques :

<b>Cordage</b>	Corde tressée en Polyamide & Polyester, diamètre 11mm
<b>Coutures</b>	Polyester 500D, Résistance à la rupture >0.6N/tex
<b>Absorbeur d'énergie</b>	Matériau : Sangle polyester, largeur 45mm
<b>Protection de l'absorbeur</b>	Housse textile en polyester résistant à l'abrasion. Equipée d'un zip
<b>Protection des coutures</b>	Protection plastique rigide et résistante, transparente pour permettre la vérification
<b>Connexion au harnais</b>	Mousqueton aluminium ouverture 19mm à quart de tour, certifié EN362 classe B
<b>Connexion à l'ancrage</b>	Mousquetons grande ouverture aluminium ouverture 56mm certifié EN362 classe A
<b>Longueurs</b>	Disponible en 1.5m et 2M
<b>Poids du Produit</b>	1.23 kgs
<b>Poids max utilisateur</b>	140kgs
<b>Certification</b>	EN355:2002

#### ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :  
« [c]es équipements de protection individuelle  
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification  
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au  
+33 (0)5.45.78.83.85

**EXYAN**  
FALL PROTECTION EXPERT