

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE CABLE 3M



Description Produit :

Résistant

- Antichute à rappel automatique en câble acier inoxydable
- Carter offrant une grande résistance aux chocs et aux frottements
- Utilisation verticale
- Conforme ATEX Zone 1



II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

Maniable

- Compact
- Equipé de deux émerillons (un en haut, un en bas de l'enrouleur) pour accompagner les mouvements de l'utilisateur en toute liberté et éviter le risque d'entortillement du câble

Certifié EN360

Référence	Longueur	Poids Produit
EX300-03	3m	2.2 kgs

Informations techniques :

Câble	Acier Inoxydable Ø4.5mm, Résistance à la rupture >15kN
Carter	Polymère
Terminaison (Haute)	Connecteur amovible à ouverture ¼ de tour, monté sur un émerillon
Terminaison (Basse)	Connecteur non amovible à ouverture ¼ de tour avec émerillon et témoin de chute
Température d'utilisation	Plage de températures : -30°C à +50°C
Dimensions	184x115x74 mm
Utilisation	Utilisation Verticale
Poids Utilisateur Max	137kgs
Certification	EN360:2002

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
« [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »
Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
+33 (0)5.45.78.83.85

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT