

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE ARA WEB 1.80M EX320-1.8



Certifié EN360

Description :

Antichute à rappel automatique à sangle

- Carter haute résistance aux chocs et aux frottements
- Utilisation verticale (angle de 40° par rapport à la verticale)
- Certifié pour utilisation en atmosphère Atex (zone 1)
- Équipé de deux émerillons (un en haut et un en bas de l'appareil)
- Témoin de chute sur le mousqueton inférieur
- Léger
- Longueur totale : 1,80 m (sans connecteur supérieur ; avec connecteur supérieur : 13 cm = longueur totale : 1,93 m)



Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

Sangle	Sangle Polyester, Résistance > 20kN
Carter	Polymère
Terminaison (Haute)	Connecteur à verrouillage quart de tour amovible, monté sur émerillon. Conforme à la norme EN 362 - Résistance à la rupture > 23 kN.
Terminaison (Basse)	Connecteur à verrouillage quart de tour non amovible avec émerillon et indicateur de chute, conforme à la norme EN 362 - Résistance à la rupture > 23 kN
Tirant d'air	Minimum 3m
Température d'utilisation	Plage de température : de -30°C à +50°C
Utilisation	Utilisation Verticale, angle jusqu'à 40° de la verticale
Poids utilisateurs max	100kgs
Certification	EN360:2002

EXYAN
FALL PROTECTION EXPERT